

Continue



Tela em fibra de vidro

Serra - Vila Velha - Cariacica - Vitória - Cachoeiro de Itapemirim - Linhares - São Mateus - Colatina - Guarapari - Aracruz - Viana - Nova Venécia - Barra de São Francisco - Santa Maria de Jetibá - Castelo - Marataizes - São Gabriel da Palha - Domingos Martins - Itapemirim - Afonso Cláudio - Alegre - Baixo Guandu - Conceição da Barra - Guaçuí - Jaguaré - Mimoso do Sul - Sooretama - Anchieta - Pinheiros - Pedro - CanárioPorto Alegre - Caxias do Sul - Pelotas - Canoas - Santa Maria - Gravataí - Viamão - Novo Hamburgo - São Leopoldo - Rio Grande - Alvorada - Passo Fundo - Sapucaia do Sul - Uruguaiana - Santa Cruz do Sul - Cachoeirinha - Bagé - Bento Gonçalves - Erechim - Guaíba - Cachoeira do Sul - Santana do Livramento - Esteio - Ijuí - AlegreteJoinville - Florianópolis - Blumenau - Itajaí - São José - Chapecó - Criciúma - Jaraguá do sul - Lages - Palhoça - Balneário Camboriú - Brusque - Tubarão - São Bento do Sul - Caçador - Concórdia - Camboriú - Navegantes - Rio do Sul - Araranguá - Gaspar - Biguaçu - Indaial - Mafra - Canoinhas - ItapemaRio de Janeiro - São Gonçalo - Duque de Caxias - Nova Iguaçu - Niterói - Belford Roxo - São João de Meriti - Campos dos Goytacazes - Petrópolis - Volta Redonda - Magé - Itaboraí - Mesquita - Nova - Friburgo - Barra Mansa - Macaé - Cabo Frio - Nilópolis - Teresópolis - ResendeBertioga - Caraguatatuba - Cubatão - Guarujá - Iliabela - Itanhaém - Mongaguá - Riviera de São Lourenço - Santos - São Vicente - Praia Grande - Ubatuba - São Sebastião - Peruíbe - São José dos campos - Campinas - Jundiaí - Sorocaba - Indaiatuba - São José do Rio Preto - Itatiba - Amparo - Barueri - Ribeirão Preto - Marília - Louveira - Paulínia - Bauru - Valinhos - Paulista - Araraquara - Americana - Atibaia - Taubaté - Araras - São Carlos - Itupeva - Mendonça - Itu - Vinhedo - Marapoama - Votuporanga - Hortolândia - Araçatuba - Jaboticabal - SertãozinhoFortaleza - Caucaia - Juazeiro do Norte - Maracanaú - Sobral - Crato - Itapipoca - Maranguape - Igatuí - Quixadá - Canindé - Pacajus - Cratêus - Aquiraz - Pacatuba - QuixeramobimRecife - Jaboatão dos Guararapes - Olinda - Caruaru - Petrolina - Paulista - Cabo de Santo Agostinho - Camaragibe - Garanhuns - Vitória de Santo Antão - Igarassu - São Lourenço da Mata - Abreu e ima - Santa Cruz do Capibaribe - Ipojuca - Serra Talhada - Araripina - Gravatá - Carpina - Goiana - Belo Jardim - Arcoverde - Ouricuri - Escada - Pesqueira - Surubim - Palmares - Bezerros Trabalhar com telhas de fibra de vidro é semelhante ao trabalho com telhas de asfalto. Em muitos casos, as telhas são um composto de material de asfalto e fibra de vidro projetado para durabilidade e vida longa. Ao escolher um composto de fibra de vidro apenas ou fibra de vidro-asfalto para o seu telhado, escolha um material que tenha uma vida mínima certificada de 25 anos. Trabalhando com telhas de fibra de vidro é semelhante a trabalhar com telhas de asfalto. Em muitos casos, as telhas são um composto de material de asfalto e fibra de vidro projetado para durabilidade e vida longa. Ao escolher um composto de fibra de vidro apenas ou fibra de vidro-asfalto para o seu telhado, escolha um material que tenha uma vida mínima certificada de 25 anos.Etapa 1: Preparando o telhadoCom os materiais antigos da cobertura e os detritos removidos do telhado, você deve ter uma superfície limpa para trabalhar. Remova quaisquer orifícios no telhado e, se necessário, substitua as tábuas desgastadas ou deformadas do telhado por madeira serrada. Use o nível para se certificar de que não haja quedas no telhado.Etapa 2: Instalar o Drip EdgeA borda de gotejamento deve ser instalada ao redor da borda do telhado e protegida usando pregos de telhado. A borda de gotejamento é uma tira de alumínio que deve se sobrepor nos cantos. Qualquer material pendente pode ser aparado usando os recortes de estanho.Passos 3: Instale o Escudo e a Camada de Gelo e ÁguaComeçando a partir da borda da borda de gotejamento, havia uma fileira de blindagem adesiva nas costas. Em muitas áreas, o escudo é uma instalação necessária. O material deve vir com um adesivo de volta para facilitar o uso.Coloque o underlay próximo nas linhas sobrepostas a alguns centímetros. Grampeie no local com um agrafador ou agrafe o forro à medida que este é desenrolado, cortando o excesso de material com a faca.Etapa 4: Ventilar o telhadoÉ preciso que haja ar quente para escapar do sótão, a fim de evitar o acúmulo de calor ou qualquer fumaça perigosa que possa ser prejudicial ou letal para você. Cortar buracos no revestimento no topo do telhado com uma serra circular. Quando os orifícios de ventilação tiverem sido cortados, cubra-os com o forro e corte-os com a faca para revelá-los.Etapa 5: Instale as telhas de fibra de vidroAs telhas iniciais, que se parecem com as telhas comuns do asfalto sem as abas, devem ser colocadas na borda de gotejamento, pregadas com pregos de telhado. Em seguida, coloque as telhas de fibra de vidro, trabalhando a partir do canto inferior do telhado para cima, uma linha de cada vez. Prensas as telhas ao telhado usando o pregador pneumático. A faixa de alcatrão nas telhas é onde as unhas devem ser conduzidas, cerca de 3 a 4 pregos por telha.Escalone as telhas de modo que as lacunas não se alinhem diretamente de uma linha a outra. A água vazaria por baixo e invadiria os orifícios das unhas, fazendo com que o teto vazasse.Etapa 6: Instale o respiroNo topo, coloque a abertura do telhado sobre os furos que foram previamente expostos e prenda-os ao telhado com pregos para telhados. Fixe as telhas projetadas para a ventilação acima da parte superior e prenda com as unhas. Os cantos soltos das telhas de ventilação devem ser protegidos usando alcatrão ou adesivo similar.FAQ - Como colocar telhas de fibra? 6 dicas para instalar corretamente a telha de fibra vegetal...Cheque a direção do vento antes de fixar a telha de fibra vegetal Onduline. ... Verifique se o madeiramento está livre de rachaduras e cupins. ... Mantenha o espaçamento correto para os ripões. ... Certifique-se de que o telhado tem a inclinação mínima. Como instalar telhas de vidro? 3:11:43Suggested clip 59 secondsInstalar TELHA de VIDRO para maior luminosidadeStart of suggested clipEnd of suggested clip Como colocar telha transparente na casa? 2:02:32Suggested clip 60 secondsSolução de iluminação com telha transparente - com Paloma CiprianoYouTubeStart of suggested clipEnd of suggested clip Qual é o lado da telha transparente? Sempre deve ser instalado o lado liso para o lado externo e o lado áspero para o lado interno para difundir melhor a iluminação. A distância recomendada é de no máximo 1 m entre os apoios para a telha translúcida. Como colar telha ecológica. Como colar telha ecológica? Posicione a telha cumeeira Onduline com recobrimento longitudinal de 20 cm. A fixação deverá ser feita sobre a onda alta da telha, em todas as ondas. Utilize sempre 14 fixadores Onduline por telha cumeeira. Como fazer um telhado de baixo custo? Uma opção eficaz de telhado barato para terraço é instalar uma estrutura metálica, pois é muito leve e fácil de colocar nos ângulos que são ancorados nas paredes ou nas cercas laterais. No entanto, a distância não deve ultrapassar mais de 60 centímetros de onde as placas de acrílico estão localizadas. Qual o lado certo de colocar a telha? A montagem sempre deve ser iniciada da direita para a esquerda e de baixo para cima. A sobreposição horizontal das telhas deve ser de pelo menos 10 cm. As telhas podem ser tanto pregadas como fixadas às ripas. Quantas telhas de vidro por metro quadrado? ONDA DUPLA VENETO: a telha de onda dupla é, assim como a colonial, bastante arredondada; dentre as telhas citadas, ela é a mais pesada, com cerca de 3.75 kg; ela também é, no entanto, a que requer um menor número de telhas para cobrir um metro quadrado: 10,2 telhas. Qual telha é melhor fibra de vidro ou policarbonato? A telha de policarbonato é até 250 vezes mais resistente que o vidro e 30 vezes mais resistente que o acrílico, o que faz dela uma solução de cobertura perfeita para construções sujeitas a impactos, como aquelas próximas às árvores. Como tampar os vãos das telhas? 1:53:00Suggested clip 51 secondsUMA SOLUÇÃO SIMPLES QUE RESOLVE Qual o melhor tipo de telha transparente? A Telha Transparente de Policarbonato Onduclear é praticamente inquebrável. Extremamente resistente, ela tem capacidade de suportar impactos 50 vezes maior do que as telhas de acrílico, 200 vezes maior do que as telhas de vidro comum e até 250 vezes superior às telhas de vidro temperado. Artigos Vídeos Relacionados: Comparação das Telhas de Fibra de Vidro e Polipropileno com as Telhas de Policarbonato Click. TELAS DE FIBRA DE VIDRO A.R. Principais aplicações: Encontro de Alvenaria + Estrutura / Placas cimentícias (CRC). A Texiglass® fabrica telas de fibra de vidro-álcali resistente para fabricação de placas cimentícias (CRC - Glass reinforcement concrete), peças e artefatos estruturais de concreto, e uso no encontro da Alvenaria + Estrutura da construção, garantindo a não oxidação e o não apodrecimento da armadura, consequentemente não aparecendo a trinca, além de conter uma resistência mecânica específica maior que a do aço. Por ser álcali-resistente, é minimamente atacada pela alcalinidade do cimento, mantendo a vida útil bem superior aos materiais concorrentes. • AR 122 RA 04 - Malha de 10mm x 10mm. • AR 120 RA 04 - Malha de 40mm x 40mm. • AR 248 RA 04 - Malha de 20mm x 20mm; • AR 243 RA 04 - Malha de 5mm x 5mm. É fácil de transportar, cortar e aplicar, além de resultar num acabamento liso e perfeito. Não requer ferramentas especiais e nem equipamentos de proteção individual. Os rolos são fornecimento com 50 metros de comprimento. Podemos fazer cortes nas larguras (Exemplo: Rolos com 25cm ou 50cm). Trinca & Gesso: A Fita-Tela autoadesiva da Texiglass®, conhecida no mercado como a Trinca & Gesso, é fabricada em fibra de vidro, não apodrece e nem oxida, tem ótima resistência mecânica e estabilidade dimensional, essencial para tratamentos de juntas de Dry Wall® e placas cimentícias, além também de servir para conserto de trincas aparentes em paredes comuns. É fácil de aplicar, inclusive em tetos, por ser altamente adesiva. Os rolos em rolos de 50mm x 90m e 100mm x 90m. Consulte-nos sobre outras possibilidades de larguras. Telas especiais de Fibra de Carbono e Fibra Aramida: A Texiglass® também fabrica telas especiais para diversas aplicações diversas sob encomenda, utilizando as melhores técnicas de tecelagem e buscando a melhor performance possível do material de acordo com a aplicação final do cliente. Desenvolvida para diversos usos as telas de fibra de vidro álcali resistente Vertex® têm ganhado destaque na construção civil como reforço em fachadas e sistema de piso acústico combinados com a aplicação da argamassas para revestimento externo e interno e, argamassa para contrapiso flutuante ou aderido. A tela de fibra de vidro Vertex® é ideal para reforço de canto pois uma quina cria concentração de tensão na tração na quina quando uma laje/piso tenta encolher linearmente e se mover em duas direções em ângulo reto entre si. Esse fenômeno pode ocorrer também por gradiente térmico. As tensões de tração na parte superficial da argamassa se acumulam nas primeiras horas após a execução e adicionalmente ocorre a tensão na parte reentrante além da retração térmica. A combinação dessas tensões fissura a argamassa iniciando pela quina. Quando a resistência à tração é excedida a argamassa fissura diagonalmente e, à medida que a retração aumenta a fissura aumenta. Especialmente em pisos de grandes dimensões em obras comerciais, a tela de fibra de vidro Vertex® pode ser instalada em extensão no meio da espessura do contrapiso para aumentar capacidade de absorver tensões. Todas as telas de fibra de vidro Vertex® que são incorporadas na argamassa ou concreto devem receber tratamento para se tornar tipo po AR - álcali resistente. A argamassa e o concreto concreto são materiais naturalmente alcalinos e portanto seu pH degrada a fibra de vidro caso a tela não receba o tratamento adequado. A tela de fibra de vidro Vertex® está disponível em diferentes gramaturas, dimensões de tramas e urdidura e resistências e com peças complementares como peças de PVC. Essa variação possibilita diversas tipos de obra como impermeabilização, contrapiso aderido ou flutuante, capa de concreto, amarração de alvenaria e reforço em revestimento de fachadas. ADQUIRA A TELA DE FIBRA DE VIDRO VERTEX® COM A NEOMATEX Depois de uma breve descrição sobre o funcionamento e utilização desse produto, resta saber qual empresa oferece as melhores condições. A Neomatex trabalha com os produtos mais modernos do mercado. Isso porque a grande preocupação da Neomatex está em oferecer produtos de qualidade, que se tornem um bom investimento para os seus clientes. Além da tela a empresa também disponibiliza fibras, macrofibras, absorvedores entre outros produtos. Ligue para (11) 4771-1323 ou clique aqui e entre em contato por email. Na Tegape você encontra as telas de fibra de vidro para construção civil resistentes a alcalinidade do cimento, com ou sem adesivo, diferentes tamanhos de rolo e nas aberturas: 2 mm x1 mm 2 mm x 2 mm 2,5 mm x 2,5 mm 4 mm x 5 mm 5 mm x 5 mm 10 mm x 10 mm 40 mm x 40 mm Oferecemos diferentes aberturas, para diferentes viscosidades de massa e concreto. Para conhecer todos os tipos, acesse a tabela técnica e conheça nossa linha completa de telas de fibra de vidro álcali resistentes. Porque utilizar A tela de fibra de vidro para reforço estrutural é um produto técnico com grande resistência a tração e ruptura. É um produto versátil que pode ser utilizado em diversas situações: Como reforço do reboco e da argamassa em estruturas de estuque; Como estruturante de qualquer tipo de massa na construção civil; Reparos e construção de fachadas (retrofit); No contrapiso para melhorar a resistência do conjunto, evitar a retração da massa, trincas e microfissuras superficiais. Obs.: Para melhorar a aparência da superfície de paredes internas e externas conheça também a tela de fibra de vidro antitrinca para reforço da camada de tinta, ou ainda o papel de parede de fibra de vidro. Tela de fibra de vidro para reboco A tela de fibra de vidro para reforço estrutural é utilizada na execução do estuque (tela de reforço do reboco). A tela estrutural de fibra de vidro forma uma camada resistente quando incorporada à argamassa, aumentando sua resistência. Na fixação, a tela de fibra de vidro é comprimida sobre uma camada de massa ainda fresca, sendo necessário o transpasse nas emendas de aproximadamente 10 cm. As telas de reforço são recomendadas por engenheiros de forma geral, mas principalmente para locais onde exista a necessidade de reforço da argamassa: no primeiro e último andar de edifícios, vãos de portas e janelas, para evitar as “trincas bigode”, e nos detalhes arquitetônicos. Tela de reforço do contrapiso As telas de reforço também são utilizadas em pisos e pavimentações, formando um contrapiso estruturado que tem como função corrigir as imperfeições da superfície do concreto. Quando o contrapiso possuir mais de 25 mm, ele deve ser reforçado com tela, que é incorporada na metade da espessura da camada. A técnica evita a retração da massa. Reforço estrutural para elementos arquitetônicos A tela de fibra de vidro é utilizada na conexão de peças de cimento para melhorar a qualidade do produto. Vê-se as telas incorporadas em estruturas de manilhas de concreto, detalhes estéticos de fachada, sancas para detalhes de janelas e portas, etc ... Aumente a resistência do concreto em ate 30% sem depender da concretaria. Ideal para pisos, lajes e peças de concreto expostas ao ambiente.